

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "ТАНЕКО"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти					
13619/3.НПЗ.ПППН.02. Начальник смены	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти	Выполняется
Цех перегонки сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов					
13619/3.НПЗ.ПППН.ЦПСНиВН.03. Начальник цеха	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется
13619/3.НПЗ.ПППН.ЦПСНиВН.04. Заместитель начальника цеха	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется
Установка перегонки сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов (ЭЛОУ-АВТ-6)					
13619/3.НПЗ.ПППН.ЦПСНиВН.06. Начальник установки	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется
13619/3.НПЗ.ПППН.ЦПСНиВН.07. Оператор технологических установок (старший) 6 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной переработки нефти. Цех перегонки сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов	Выполняется
13619/3.НПЗ.ПППН.ЦПСНиВН.08. Оператор технологических уста-	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда;	Уменьшить воздействие повышенного	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство первичной	Выполняется

